

Ytelseserklæring

DavosALow-CPR-2020/08/04-NO



PRODUKT

Produkt type	Peisomramming med innsats i platestål
Typebetegning	Davos A Low med. N-29A
Serienummer	Se merkeskilt på produktet
Bruksområde	Oppvarming av rom
Brensel	Ren ved

PRODUSENT

Navn	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3420 Lierskogen, Norge

KONTROLL

Iht AVCP	System 3
Standard	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Testinstitutt	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625 har kontrollert deklart ytelse og utstedt testrapport no. RRF- NS 20 5571, RRF- 29 19 5299, RRF- 40 20 5447

Deklarert ytelse			
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon	
Reaksjon ved brann	A1	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007	
Minimumsavstander til brennbart materiale	0 mm bak 0/210 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning		
Risiko for utfallende glød	Godkjent		
Utslipp fra forbrenningen: Karbonmonoksid ved 13% O ₂ Nitrogenoksid ved 13% O ₂ Organiske gassformige forbindelser ved 13% O ₂ Svevestøv ved 13% O ₂	CO = 1000 mg / m ³ NOx = 107 mg / m ³ OGC = 64 mg / m ³ PM = 26 mg / m ³		
Overflatetemperaturer	Godkjent		
Rengjøringsmuligheter	Godkjent		
Mekanisk sammensetning	Godkjent		
Utslipp av farlige gasser	Godkjent		
Nominell effekt	P = 8,9 kW		
Røykgasstemperatur ved nominell effekt	t _a = 269 °C		
Virkningsgrad	η = 82,0 %		

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklart ytelse

Stian Varre, CEO Nordpeis AS