

Déclaration des Performances

DavosP Low-CPR-2020/07/08-FR



PRODUIT

Type produit

Cheminée avec insert acier

Désignation type

Davos P Low avec N-29P

Identification produit

Voir la plaque du numéro de série sur le produit

Utilisation prévue

Chauffage de pièces dans des bâtiments à usage résidentiel

Combustible

Bois

FABRICANT

Nom

Nordpeis AS

Adresse

Gjellebekkstubben 11
3420 Lierskogen, Norvège

POINTS IMPORTANTS

Selon le système d'évaluation et la vérification de la constance des performances

Système 3

Norme

Directive EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007

Institut ayant effectué les tests

Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625
a vérifié les performances déclarées et émis
un rapport de test n°. RRF- 29 19 5396, RRF- 40 20 5504

PERFORMANCES DÉCLARÉES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles	0 mm arrière 1000 mm côté autres distances de sécurité selon le manuel d'instructions relatif au produit	
Risque de chute de braises	Approuvé	
Émissions provenant de la combustion : Monoxyde de carbone à 13 % d'O ₂ Oxydes d'azote à 13 % d'O ₂ Composés organiques gazeux à 13 % d'O ₂ Matières Particulaires à 13 % d'O ₂	CO = 875 mg / m ³ NOx = 108 mg / m ³ OGC = 70 mg / m ³ PM = 28 mg / m ³	
Température de surface	Approuvée	
Nettoyabilité	Approuvée	
Résistance mécanique	Approuvée	
Dégagement de substances dangereuses	Approuvée	
Puissance nominale	P = 10,5 kW	
Température des gaz de combustion à puissance nominale	t _a = 286 °C	
Rendement énergétique	η = 78,0 %	

La personne ci-dessous soussignée est responsable de la fabrication du produit et de la conformité aux performances déclarées

Stian Varre, CEO Nordpeis AS