

Déclaration des Performances

SalzSCorner-CPR-2016/11/04-FR



PRODUIT

Type produit	Appareil à dégagement lent de chaleur
Désignation type	Salzburg S Corner
Identification produit	Voir le manuel d'instructions relatif au produit
Utilisation prévue	Chauffage de pièces dans des bâtiments à usage résidentiel
Combustible	Bois

FABRICANT

Nom	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3420 Lierskogen, Norvège

POINTS IMPORTANTS

Selon le système d'évaluation et la vérification de la constance des performances	Système 3
Norme	Directive EN 15250:2007
Institut ayant effectué les tests	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625 a vérifié les performances déclarées et émis un rapport de test n°. RRF-50 16 4409

PERFORMANCES DÉCLARÉES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1	EN 15250:2007
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles	30 mm arrière 250 mm côté autres distances de sécurité selon le manuel d'instructions relatif au produit	
Risque de chute de braises	Approuvé	
Émissions provenant de la combustion :		
Monoxyde de carbone à 13 % d'O ₂	CO : < 1500 mg / m ³	
Oxyde d'azote NOx à 13 % d'O ₂	NOx : < 200 mg / m ³	
Gaz carbonique organique à 13 % d'O ₂	OGC : < 120 mg / m ³	
Matières Particulaires à 13 % d'O ₂	PM : < 40 mg / m ³	
Température de surface	Approuvée	
Nettoyabilité	Approuvée	
Résistance mécanique	Approuvée	
Dégagement de substances dangereuses	Approuvée	
Puissance thermique totale	23,6 kWh	
Puissance nominale	P = 2,1 kW	
Température des gaz de combustion à puissance nominale	t _g = 171 °C	
Rendement énergétique	η = 84 %	

La personne ci-dessous soussignée est responsable de la fabrication du produit et de la conformité aux performances déclarées



Stian Varre, CEO Nordpeis AS