

PrestandadeklARATION

N29U-CRP-2019/06/03-SE



PRODUKT

Produkttyp	Insats i stålplåt
Typbeteckning	N-29U
Tillverkningsnummer	Se märkskylt på produkten
Avsedd användning	Uppvärmning av rum
Bränsle	Ren ved

TILLVERKARE

Namn	Nordpeis AS
Adress	Gjellebekkstubben 11 3420 Lierskogen, Norge

KONTROLL

Enligt AVCP	System 3
Europastandard	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Test institutt	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625 har utfört kontroll av deklarerad prestanda och utfädrat test rapport no.RRF-29 19 5260 RRF-NS 20 5572

DEKLARERAT PRESTANDA				
Väsentliga egenskaper	Prestanda			Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	A1			EN 13229:2001 / A2:2004/AC:2007
Minsta avstånd till ej brännbart material	90 mm rygg 450 mm sidan Övriga säkerhetsavstånd enligt inst.anvisningen			
Risk för utfallande glöd	Godkänd			
Emissioner från förbränningen				
Kolmonoxid vid 13% O ₂	CO =	1125	mg / m ³	
Kväveoxider vid 13% O ₂	NOx =	82	mg / m ³	
Organiska gasformiga föreningar vid 13% O ₂	OGC =	48	mg / m ³	
Partiklar vid 13% O ₂	PM =	15	mg / m ³	
Yttemperaturer	Godkänd			
Rengöringsmöjligheter	Godkänd			
Mekanisk hållfasthet	Godkänd			
Utsläpp av farliga ämnen	Godkänd			
Nominell effekt	P =	8,9	kW	
Rökgastemperatur	t _a =	274	°C	
Verkningsgrad	η=	80,0	%	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda

Stian Varre, CEO Nordpeis AS
Lierskogen, 12.06.2024