

Ytelseserklæring

Q34AL-CPR-2013/12/02-NO



PRODUKT

Produkt type
Typebetegning
Serienummer
Bruksområde
Brensel

Innsats i platestål
Q-34 AL R/L
Se merkeskilt på produktet
Oppvarming av rom
Ren ved

PRODUSENT

Navn
Adresse

Nordpeis AS
Gjellebekkstubben 11
3420 Lierskogen, Norge

KONTROLL

Iht AVCP
Standard
Testinstitutt

System 3
EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2006 / AC:2007
Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625
Danish Technological Institute, NB 1235
har kontrollert deklart ytelse og utstedt
testrapport no. RRF- 29 13 3454, ELAB 2023-MUR,
RRF- 29 21 6042

Deklarert ytelse		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2006 / AC:2007
Minimumsavstander til ikke brennbart materiale	15 mm bak 15 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	
Risiko for utfallende glød	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen: Karbonmonoksid ved 13% O ₂ Nitrogenoksid ved 13% O ₂ Organiske gassformige forbindelser ved 13% O ₂ Svevestøv ved 13% O ₂	CO = 875 mg / m ³ NOx = 91 mg / m ³ OGC = 59 mg / m ³ PM = 17 mg / m ³	
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 7,0 kW	
Røykgasstemperatur ved nominell effekt	t _a = 273 °C	
Virkningsgrad	η= 81,0 %	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklart ytelse

Stian Varre, CEO Nordpeis AS
Lierskogen, 10.06.2024