

PrestandadeklARATION

Q34UL-CPR-2021/10/26-SE



PRODUKT

Produkttyp

Insats i stålplåt

Typbeteckning

Q-34UL

Tillverkningsnummer

Se märkskylt på produkten

Avsedd användning

Uppvärmning av rum

Bränsle

Ren ved

TILLVERKARE

Namn

Nordpeis AS

Adress

Gjellebekkstubben 11
3420 Lierskogen, Norge

KONTROLL

Enligt AVCP

System 3

Europastandard

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

Test institutt

Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625
Danish Technological Institute, NB 1235
har utfört kontroll av deklarerad prestanda och
utfädrat test rapport no.300-ELAB-2192-NS, RRF- 29 21 5774,
ELAB-2225-WALL

DEKLARERAT PRESTANDA		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	A1	EN 13229:2001 / A2:2004 /AC:2007
Minsta avstånd till brännbart material	150 mm rygg 400/700 mm sidan Övriga säkerhetsavstånd enligt inst.anvisningen	
Risk för utfallande glöd	Godkänd	
Emissioner från förbränningen	CO = 1000 mg / m ³ NOx = 96 mg / m ³ OGC = 69 mg / m ³ PM = 23 mg / m ³	
Yttemperaturer	Godkänd	
Rengöringsmöjligheter	Godkänd	
Mekanisk hållfasthet	Godkänd	
Utsläpp av farliga ämnen	Godkänd	
Nominell effekt	P = 8,0 kW	
Rökgastemperatur vid nominell effekt	t _a = 278 °C	
Verkningsgrad	η = 80,0 %	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda

Stian Varre, CEO Nordpeis AS