

Déclaration des Performances

SalzCConv-CPR-2015/09/30-FR

 Nordpeis

PRODUIT

Type produit

Appareil à dégagement lent de chaleur

Désignation type

Salzburg C Convection

Identification produit

Voir le manuel d'instructions relatif au produit

Utilisation prévue

Chauffage de pièces dans des bâtiments à usage résidentiel

Combustible

Bois

FABRICANT

Nom

Nordpeis AS

Adresse

Gjellebekkstubben 11
3420 Lierskogen, Norvège

POINTS IMPORTANTS

Selon le système d'évaluation et la vérification de la constance des performances

Système 3

Norme

Directive EN 15250:2007

Institut ayant effectué les tests

Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625
a vérifié les performances déclarées et émis
un rapport de test n°. RRF-50 15 3896

PERFORMANCES DÉCLARÉES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1	EN 15250:2007
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles	50 mm arrière 50 mm côté autres distances de sécurité selon le manuel d'instructions relatif au produit	
Risque de chute de braises	Approuvé	
Émissions provenant de la combustion :		
Monoxyde de carbone à 13 % d'O ₂	CO = < 1500 mg / m ³	
Oxyde d'azote NOx à 13 % d'O ₂	NOx = < 200 mg / m ³	
Gaz carbonique organique à 13 % d'O ₂	GCO = < 120 mg / m ³	
Matières Particulaires à 13 % d'O ₂	PM = < 40 mg / m ³	
Température de surface	Approuvée	
Nettoyabilité	Approuvée	
Résistance mécanique	Approuvée	
Dégagement de substances dangereuses	Approuvée	
Puissance thermique totale	54,5 kWh	
Puissance nominale	P = 3,6 kW	
Température des gaz de combustion à puissance nominale	t _a = 140 °C	
Rendement énergétique	η = 84 %	

La personne ci-dessous soussignée est responsable de la fabrication du produit et de la conformité aux performances déclarées



Stian Varre, CEO Nordpeis AS