Prestandadeklaration

N29A-CPR-2019/08/27-SE

Nordpeis

PRODUKT

Produkttyp	Insats i stålplåt
Typbeteckning	N-29A
Tillverkningsnummer	Se märkskylt på produkten
Avsedd användning	Uppvarmning av rum
Bränsle	Ren ved

TILLVERKARE

Namn	Nordpeis AS
Adress	Gjellebekkstubben 11 3420 Lierskogen, Norge

KONTROLL

Enligt AVCP	System 3
Europastandard	EN 13229:2001 /A2:2004 / AC:2007
Test institutt	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625 has checked declared performance and issued test report no. RRF - 29 19 5299, NS 20 5571

DEKLARERAT PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda			Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	A1			EN 13229:2001 /A2:2004 / AC:2007
Minsta avstånd till ej brännbart material	90 200/450 Övriga säkerhetsavstånd enligt inst.anvisningen	mm rygg mm sidan		
Risk för utfallande glöd	Godkänd			
Emissioner från förbränningen				
Kolmonoxid vid 13% O_2	CO =	1000	mg / m^3	
Kväveoxider vid 13% O_2	NOx =	107	mg / m^3	
Organiska gasformiga föreningar vid 13% O_2	OGC =	64	mg / m^3	
Partiklar vid 13% O_2	PM =	26	mg / m^3	
Yttemperaturer	Godkänd			
Rengöringsmöjligheter	Godkänd			
Mekanisk hållfasthet	Godkänd			
Utsläpp av farliga ämnen	Godkänd			
Nominell effekt	P =	8,9	kW	
Rökgastemperatur	t_a =	269	°C	
Verkningsgrad	η=	82,0	%	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda

Stian Varre

Stian Varre, CEO Nordpeis AS