

# Ytelseserklæring

SalzXL2-CPR-2012/05/23-NO



## PRODUKT

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Produkt type  | Varmeakkumulerende ildsted |
| Typebetegning | Salzburg XL+2              |
| Serienummer   | Se merkeskilt på produktet |
| Bruksområde   | Oppvarming av rom          |
| Brensel       | Ren ved                    |

## PRODUSENT

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| Navn    | Nordpeis AS                                    |
| Adresse | Gjellebekkstubben 11<br>3420 Lierskogen, Norge |

## KONTROLL

|               |                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iht AVCP      | System 3                                                                                                                    |
| Standard      | EN 15250:2007                                                                                                               |
| Testinstitutt | Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625<br>har kontrollert deklart ytelse og utstedt<br>testraport no. RRF- 50 12 2970 |

## Deklarert ytelse

| Vesentlige egenskaper                        | Ytelse                                                                           | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Reaksjon ved brann                           | A1                                                                               | EN 15250:2007                     |
| Minimumsavstander til brennbart materiale    | 70 mm bak<br>150 mm side<br>Andre sikkerhetsavstander<br>Iht monteringsanvisning |                                   |
| Risiko for utfallende glød                   | Godkjent                                                                         |                                   |
| Utslipp fra forbrenningen:                   |                                                                                  |                                   |
| Karbonmonoksid ved 13% O <sub>2</sub>        | CO = 1250 mg / m <sup>3</sup>                                                    |                                   |
| Oksygennitritt ved 13% O <sub>2</sub>        | NOx = 111 mg / m <sup>3</sup>                                                    |                                   |
| Organic Gaseous Carbon at 13% O <sub>2</sub> | OGC = 98 mg / m <sup>3</sup>                                                     |                                   |
| Partikkelinnhold ved 13 O <sub>2</sub>       | PM = 24 mg / m <sup>3</sup>                                                      |                                   |
| Overflatetemperaturer                        | Godkjent                                                                         |                                   |
| Rengjøringsmuligheter                        | Godkjent                                                                         |                                   |
| Mekanisk sammensetning                       | Godkjent                                                                         |                                   |
| Utslipp av farlige gasser                    | Godkjent                                                                         |                                   |
| Total varmeavgivning                         | 90,00 kWh                                                                        |                                   |
| Nominell effekt                              | P = 4,3 kW                                                                       |                                   |
| Røykgasstemperatur ved nominell effekt       | t <sub>a</sub> = 110 °C                                                          |                                   |
| Virkningsgrad                                | η = 90,5 %                                                                       |                                   |

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklart ytelse

Stian Varre, CEO Nordpeis AS