

Ytelseserklæring

N36AEX-CPR-2013/03/21-NO



PRODUKT

Produkt type	Innsats i platestål
Typebetegning	N-36A Exclusive
Serienummer	Se merkeskilt på produktet
Bruksområde	Oppvarming av rom
Brensel	Ren ved

PRODUSENT

Navn	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3420 Lierskogen, Norge

KONTROLL

Iht AVCP	System 3
Standard	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Testinstitutt	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625 SP - Swedish National Testing, TAB har kontrollert deklartert ytelse og utstedt testrapport no. RRF-29 13 3233, SINTEF 102044.28A

Deklarert ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1	EN 13229:2001 / A2:2004 /AC:2007
Minimumsavstander til ikke-brennbart materiale	80 mm bak 80 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	
Risiko for utfallende glød	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen: Karbonmonoksid ved 13% O ₂ Nitrogenoksid ved 13% O ₂ Organiske gassformige forbindelser ved 13% O ₂ Svevestøv ved 13% O ₂	CO = 1125 mg / m ³ NOx = 114 mg / m ³ OGC = 94 mg / m ³ PM = 28 mg / m ³	
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 7,0 kW	
Røykgasstemperatur	t _a = 286 °C	
Virkningsgrad	η = 78,0 %	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklartert ytelse

Stian Varre, CEO Nordpeis AS