

## NORDPEIS BETONGMALING



**NO: Beskrivelse – bruksområde:** Peismaling er et betongprodukt som påføres som maling. Det er satt sammen av hvit cement hvitt marmorstøv og andre komponenter. Peismaling blandes med vann og oppnår et matt, betongaktig utseende. Peismaling kan brukes på betong / puss, teglsten og gipsplater og er beregnet for innendørs bruk.

**Forarbeid:** Flaten som skal males må være fri for løse partikler, støv og fett. Sår og sprekker repareres med egnet sparkelmasse eller akryl. Flaten må også forvannes godt før påføring av malingen. Ikke-absorberende materialer krever ikke forvanning.

**Blanding og påføring:** Peismaling blandes med vann. 1 liter vann per 2,1 kg spann som blandes med drill med malingvisp. Blandes minimum 2 minutter til blandingen er klumpfri. La blandingen hvile i 4-5 minutter og bland igjen i ca et minutt. Vannet kan reduseres noe dersom man ønsker en tykkere blanding før økt struktur. Påføring med bred pensel eller rulle. Skummgummirulle gir glatttest resultat, mens pensel skaper ulike skyggeeffekter. Peismaling skal være lett å påføre og renning må unngås. Malingen vil ha ulikt utseende avhengig av hvordan den påføres. Malingen påføres fra hjørne til hjørne vått-i-vått. Normalt vil ett strøk gi ønsket overflate. Dersom flese strøk skal påføres, vent i 6-8 timer før overflaten igjen forvannes før neste lag påføres. Underlag og lufttemperatur må ikke være mindre enn 10 °C. Ikke påfør Peismalingen på varm betong eller i sterkt sollys. Brukstiden er 90-120 minutter. Redskap rengjøres i vann.

**Forbruk:** 0,2 – 0,4 kg/m<sup>2</sup> per strøk.

**Tørketid:** 6-10 timer.

**Lagring:** På et tørt sted. For best resultat brukes innen to år.