Déclaration des Performances

CapriHigh-CPR-2020/09/24-FR

Nordpeis

PRODUIT

Type produit	Cheminée avec insert acier
Désignation type	Capri High avec Q-24UL
Identification produit	Voir la plaque du numéro de série sur le produit
Utilisation prévue	Chauffage de pièces dans des bâtiments à usage résidentiel
Combustible	Bois

FABRICANT

Nom	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3420 Lierskogen, Norvège

POINTS IMPORTANTS

Selon le système d'évaluation et la vérification de la constance des performances	Système 3
Norme	Directive EN 13229:2001
Institut ayant effectué les tests	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625 Danish Technological Institute, NB 1235 a vérifié les performances déclarées et émis un rapport de test n°. ELAB 2425, RRF - 29 20 5584, RRF - 40 20 5585,RRF- 29 20 5584-1

PERFORMANCES DÉCLARÉES

Caractéristiques essentielles	Performances			Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1			EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles	0	mm arrière		
	550/300	mm côté		
	autres distances de sécurité selon le manuel d'instructions relatif au produit			
Risque de chute de braises	Approuvé			
Émissions provenant de la combustion :				
Monoxyde de carbone à 13 % d'O_2	CO =	875	mg / m^3	
Oxydes d'azote à 13 % d'O_2	NOx =	106	mg / m^3	
Composés organiques gazeux à 13 % d'O_2	OGC =	56	mg / m^3	
Matières Particulaires à 13 % d'O_2	PM =	28	mg / m^3	
Température de surface	Approuvée			
Nettoyabilité	Approuvée			
Résistance mécanique	Approuvée			
Dégagement de substances dangereuses	Approuvée			
Puissance nominale	P =	6,0	kW	
Température des gaz de combustion à puissance nominale	t_a =	278	°C	
Rendement énergétique	η=	81,0	%	

La personne ci-dessous soussignée est responsable de la fabrication du produit et de la conformité aux performances déclarées

Stian Varre

Stian Varre, CEO Nordpeis AS

Lierskogen, 22.05.2024