

Ytelseserklæring

N29P-CPR-2020/01/16-NO



Nordpeis

PRODUKT

Produkt type	Innsats i platestål
Typebetegning	N-29P
Serienummer	Se merkeskilt på produktet
Bruksområde	Oppvarming av rom
Brensel	Ren ved

PRODUSENT

Navn	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3420 Lierskogen, Norge

KONTROLL

Iht AVCP	System 3
Standard	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007
Testinstitutt	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625 has checked declared performance and issued test report no. RRF - 29 19 5396, RRF - NS 19 5396

Deklartert ytelse		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007
Minimumsavstander til brennbart materiale	200 mm bak 1000 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	
Risiko for utfallende glødd	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen: Karbonmonoksid ved 13% O ₂ Nitrogenoksid ved 13% O ₂ Organiske gassformige forbindelser ved 13% O ₂ Svevestøv ved 13% O ₂	CO = 875 mg / m ³ NOx = 108 mg / m ³ OGC = 70 mg / m ³ PM = 28 mg / m ³	
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 10,5 kW	
Røykgasstemperatur	t _a = 286 °C	
Virkningsgrad	η = 78,0 %	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklartert ytelse



Stian Varre, CEO Nordpeis AS