

Ytelseserklæring

Q24UL-CPR-2020/09/23-NO



PRODUKT

Produkt type	Innsats i platestål
Typebetegning	Q-24UL
Serienummer	Se merkeskilt på produktet
Bruksområde	Oppvarming av rom
Brensel	Ren ved

PRODUSENT

Navn	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3420 Lierskogen, Norge

KONTROLL

Iht AVCP	System 3
Standard	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007
Testinstitutt	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüf stelle, NB 1625 Danish Technological Institute, NB 1235 har kontrollert deklarerert ytelse og utstedt testrapport no. ELAB 2425, RRF-29 20 5584, RRF-29 20 5584-1

Deklarerert ytelse		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007
Minimumsavstander til brennbart materiale	100 mm bak 550/300 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	
Risiko for utfallende glød	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen:		
Karbonmonoksid ved 13% O ₂	CO = 875 mg / m ³	
Oksygennitritt ved 13% O ₂	NOx = 106 mg / m ³	
Organic Gaseous Carbon at 13% O ₂	OGC = 56 mg / m ³	
Partikkelinnhold ved 13% O ₂	PM = 28 mg / m ³	
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 6,0 kW	
Røykgasstemperatur ved nominell effekt	t _a = 278 °C	
Virkningsgrad	η = 81,0 %	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklarerert ytelse



Stian Varre, CEO Nordpeis AS