

Ytelseserklæring

S31A-CPR-2016/11/23-NO



PRODUKT

Produkt type
Typebetegning
Serienummer
Bruksområde
Brensel

Innsats i platestål
S-31A
Se merkeskilt på produktet
Oppvarming av rom
Ren ved

PRODUSENT

Navn
Adresse

Nordpeis AS
Gjellebekkstubben 11
3420 Lierskogen, Norge

KONTROLL

Iht AVCP
Standard
Testinstitutt

System 3
EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüf stelle, NB 1625
& SP Fire Research AS Norwegia , NB1084
har kontrollert deklarerert ytelse og utstedt
testraport no. RRF- 29 16 4413 & SP 102044.24

Deklarerert ytelse		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1	EN 13229:2001/A2:2004/ AC:2007
Minimumsavstander til ikke-brennbart materiale	15 mm bak 15 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	
Risiko for utfallende glød	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen: Karbonmonoksid ved 13% O ₂ Nitrogenoksid ved 13% O ₂ Organiske gassformige forbindelser ved 13% O ₂ Svevestøv ved 13% O ₂	CO = 1125 mg / m ³ NOx = 112 mg / m ³ OGC = 94 mg / m ³ PM = 20 mg / m ³	
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 6,0 kW	
Røykgasstemperatur ved nominell effekt	t _a = 277 °C	
Virkningsgrad	η = 80,0 %	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklarerert ytelse

Stian Varre, CEO Nordpeis AS