

PrestandadeklARATION

N20T-CRP-2015/10/29-SE



PRODUKT

Produkttyp

Insats i stålplåt

Typbeteckning

N-20T

Tillverkningsnummer

Se märkskylt på produkten

Avsedd användning

Uppvärmning av rum

Bränsle

Ren ved

TILLVERKARE

Namn

Nordpeis AS

Adress

Gjellebekkstubben 11
3422 Lierskogen, Norway

KONTROLL

Enligt AVCP

System 3

Europastandard

EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004 /AC:2007

Test institutt

Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625
har utfört kontroll av deklarerad prestanda och
utfädrat test rapport no. RRF 29 15 3996

DEKLARERAT PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	A1 WT	EN 13229:2001
Minsta avstånd till ej brännbart material	20 mm sidan Övriga säkerhetsavstånd enligt inst.anvisningen	
Risk för utfallande glöd	Godkänd	
Emissioner från förbränningen		
Carbon monoxide at 13% O ₂	CO = 0,08 % Vol	
Oxygen nitride NO _x at 13% O ₂	NO _x = 103 mg / m ³	
Organic Gaseous Carbon at 13% O ₂	OGC = 99 mg / m ³	
Particulate Matter at 13 O ₂	PM = 20 mg / m ³	
Yttemperaturer	Godkänd	
Rengöringsmöjligheter	Godkänd	
Mekanisk hållfasthet	Godkänd	
Utsläpp av farliga ämnen	Godkänd	
Nominell effekt	P = 6,8 kW	
Rökgastemperatur vid nominell effekt	t _a = 261 °C	
Verkningsgrad	η = 78,0 %	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda

Stian Varre, CEO Nordpeis AS