

PrestandadeklARATION

N20U-CRP-2015/09/29-SE



PRODUKT

Produkttyp

Insats i stålplåt

Typbeteckning

N-20U

Tillverkningsnummer

Se märkskylt på produkten

Avsedd användning

Uppvärmning av rum

Bränsle

Ren ved

TILLVERKARE

Namn

Nordpeis AS

Adress

Gjellebekkstubben 11
3422 Lierskogen, Norway

KONTROLL

Enligt AVCP

System 3

Europastandard

EN 13229:2001/A2:2004

Test institutt

SP Fire Research, NB1084
har utført kontroll av deklarerad prestanda och
utfädrat test rapport no. SPFR 20012-20B2

DEKLARERAT PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	A1 WT	EN 13229:2001
Minsta avstånd till ej brännbart material	15 mm rygg 400 mm sidan Övriga säkerhetsavstånd enligt inst.anvisningen	
Risk för utfallande glöd	Godkänd	
Emissioner från förbränningen		
Carbon monoxide at 13% O ₂	CO = 0,09 % Vol	
Oxygen nitride NO _x at 13% O ₂	NO _x = 32 mg / m ³	
Organic Gaseous Carbon at 13% O ₂	OGC = 69 mg / m ³	
Particulate Matter at 13 O ₂	PM = 11,5 mg / m ³	
Yttemperaturer	Godkänd	
Rengöringsmuligheter	Godkänd	
Mekanisk hållfasthet	Godkänd	
Utsläpp av farliga ämnen	Godkänd	
Nominell effekt	P = 5,4 kW	
Rökgastemperatur	t _g = 196,4 °C	
Verkningsgrad	η = 81,9 %	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda

Stian Varre, CEO Nordpeis AS