

PRODUKT	
Typebetegning	Origo with side glass
Bruksområde	Oppvarming av rom
PRODUSENT	
Navn	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11, 3420 Lierskogen, Norge
KONTROLL	
Iht AVCP	System 3
Standard	EN 16510-2-1:2022
Testinstitutt	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625 har kontrollert deklartert ytelse og utstedt testrapport no. RRF - 1021 24 1537-1

DEKLARERT YTELSE

Vesentlige egenskaper		Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Bærende kapasitet		120 kg	EN 16510-2-1:2022
Brannsikkerhet ved installasjon til skorsteinen		T 400 G	
Minimumsavstander til brennbart materiale		d _B = 0 mm d _F = 0 mm d _C = 750 mm d _R = 100 mm d _S = 850 mm d _L = 0 mm d _P = 1100 mm s= 0 mm Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	
Data ved nominell varmeeffekt :			
Utslipp :			
Karbonmonoksid ved 13% O ₂	CO:	1250 mg / m ³	
Nitrogenoksid ved 13% O ₂	NOx:	200 mg / m ³	
Organiske gassformige forbindelser ved 13% O ₂	OGC:	120 mg / m ³	
Svevestøv ved 13% O ₂	PM:	40 mg / m ³	
Røykgasstemperatur ved røykstuss	363 °C		
Minimum trekk ved røykstuss	12 Pa		
Røykavgass tetthet	5,6 g/s		
Varmeeffekt i rommet	7,0 kW		
Virkningsgrad	80,0 %		
Sesongvirkningsgrad for romoppvarming	70,0 %		
Varmeeffekt vann	NPD		
Elektrisk strømforbruk	NPD		
Data ved varmeeffekt ved dellast :			
Utslipp :			
Karbonmonoksid ved 13% O ₂	NPD		
Nitrogenoksid ved 13% O ₂	NPD		
Organiske gassformige forbindelser ved 13% O ₂	NPD		
Svevestøv ved 13% O ₂	NPD		
Røykgasstemperatur ved røykstuss	NPD		
Minimum trekk ved røykstuss	NPD		
Røykavgass tetthet	NPD		
Varmeeffekt i rommet	NPD		
Virkningsgrad	NPD		
Varmeeffekt vann	NPD		
Elektrisk strømforbruk	NPD		
Energieffektivitetsindeks	106		
Energieffektivitetsklasse	A		
Miljømessig bærekraft	NPD		
Energiforbruk i standby-modus	NPD		

Ytelsen til ovennevnte produkt er i samsvar med den deklarte ytelsen. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 på ebeansvar av produsenten angitt ovenfor.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:



Stian Varre, CEO Nordpeis AS
Lierskogen, 08.10.2025