

Ytelseserklæring

N29T-CPR-2024/02/19-NO



PRODUKT

Produkt type	Innsats i platestål
Typebetegning	N-29T
Serienummer	Se merkeskilt på produktet
Bruksområde	Oppvarming av rom
Brensel	Ren ved

PRODUSENT

Navn	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3420 Lierskogen, Norge

KONTROLL

Iht AVCP	System 3
Standard	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Testinstitutt	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625 har kontrollert deklartert ytelse og utstedt testrapport no. RRF - 29 23 6442

Deklarert ytelse		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1	EN 13229:2001 / A2:2004 /AC:2007
Minimumsavstander til brennbart materiale	350 mm bak 1200 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	
Risiko for utfallende glød	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen: Karbonmonoksid ved 13% O ₂ Nitrogenoksid ved 13% O ₂ Organiske gassformige forbindelser ved 13% O ₂ Svevestøv ved 13% O ₂	CO = 1001 mg / m ³ NOx = 127 mg / m ³ OGC = 64 mg / m ³ PM = 13 mg / m ³	
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 8,6 kW	
Røykgasstemperatur	t _a = 232 °C	
Virkningsgrad	η= 81,0 %	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklartert ytelse

Stian Varre, CEO Nordpeis AS