

Dichiarazione di Prestazione

N29T-CPR-2024/02/19-IT



PRODOTTO

Tipo di prodotto	Inserto in lamiera d'acciaio
Designazione della tipologia	N-29T
Identificazione del prodotto	Vedasi il numero di serie nella targhetta del prodotto
Area di utilizzo designata	Riscaldamento di ambienti in edifici residenziali
Combustibile	Legna

PRODUTTORE

Nome	Nordpeis AS
Indirizzo	Gjellebekkstubben 11 3420 Lierskogen, Norvegia

VERIFICHE

In conformità con AVCP	System 3
Standard	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Istituto di prova	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625 ha verificato le prestazioni dichiarate ed emesso il report di test n. RRF - 29 23 6442

PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Resistenza al fuoco	A1	EN 13229:2001 / A2:2004 /AC:2007
Distanze minime dal materiale combustibile	350 mm posteriori 1200 mm laterali altre distanze di sicurezza in conformità con il manuale del prodotto	
Rischio di fuoriuscita combustibile	Conforme	
Emissioni da combustione:		
Monossido di carbonio con 13% di O ₂	CO = 1001 mg / m ³	
Ossidi di azoto con 13% di O ₂	NOx = 127 mg / m ³	
Composti gassosi organici con 13% di O ₂	OGC = 64 mg / m ³	
Particolato con 13% di O ₂	PM = 13 mg / m ³	
Temperature superficiali	Conforme	
Accessibilità e pulizia	Conforme	
Resistenza meccanica	Conforme	
Rilascio di sostanze pericolose	Conforme	
Potenza termica nominale	P = 8,6 kW	
Temperatura dei fumi	t _a = 232 °C	
Rendimento alla potenza nominale	η = 81,0 %	

Il sottoscritto è responsabile in merito a produzione e conformità con le prestazioni dichiarate

Stian Varre, CEO Nordpeis AS